

# AT-0402R 4채널 All In One DVR




## 제품 특징

- AHD 2.0, HD-TVI 2.0 지원
- 녹화 2M, 1M, 960H
- H.264 High Profile 비디오 압축
- 양방향 오디오 지원
- 라이브 및 재생모드에서 HDMI & VAG 출력
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- HDD S.M.A.R.T

## 외관도

단위 : mm



## 주요사양

AT-0402R			
비디오	입력	채널	4채널
		신호형식	NTSC/PAL, AHD 2.0, HD-TVI 2.0
	출력	메인모니터	HDMI and VGA(Max. 1080)
서브모니터		CVBS or SPOT	
오디오	입력 및 출력	4라인 입력 & 1라인 출력	
	양방향 오디오	Local Audio ↔ Network Client	
알람	센서입력	4채널	
	알람출력	1채널	
녹화	압축방식		H.264(High Profile L4.2)
	녹화 프레임	4M	
		3M	
		2M	15fps/ch
		1M	30fps/ch
		960H	30fps/ch
	녹화모드		연속 / 스마트 녹화 / 예약 / 동작감지 / 센서 / 수동
사건녹화		최대 20분	
이벤트녹화		최대 60초	
재생	검색	파노라마, 스마트 검색, 지정시간/검색, 이벤트, 기록보관, 시스템기록	
	다중화면재생	1,4 분할 화면	
	재생속도	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32, x64	
저장	HDD	기본장착	없음
		개별용량	6TB
		최대개수	최대 1개
		e-SATA	-
백업	USB	전면	1개
		후면	2개
	파일형식	AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷	
	백업미디어	USB 메모리 스틱 / 네트워크	
나다텔 전용포맷	백업 시 뷰어프로그램 자동 삽입		
대용량백업	최대 24시간		
사용자 I/F	입력방식	리모컨, 마우스	
시리얼 포트	RS-485	지원	
네트워크	DDNS	DDNS 무료지원	
	인터페이스	10/100 Base-TX	
	듀얼 스트리밍	지원(Max.640x360)	
네트워크 액세스	웹뷰어	Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari)	
	클라이언트 소프트웨어	싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템	
	원격설정 및 업그레이드	지원	
	모바일	아이폰 / 아이패드 / 안드로이드 폰	
기능	디지털 줌	지원	
	DLS/NTP	지원	
	S.M.A.R.T	지원	
	시스템이벤트	상태점검/시스템재시작/시스템 종료/알람출력/동작감지 HDD 경고->알람 / 경고음출력 / E-mail 알림	
	다중언어	지원	
제원	전원	DC 12V 3A	
	동작온도	5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)	
	중량	2.2Kg	
	크기(mm)	300(W) x 53(H) x 252(D)	