

# AT-0815R 8채널 All In One DVR




## 제품 특징

- AHD 3.0, HD-TVI 3.0 지원
- 녹화 4M, 3M, 2M, 1M, 960H
- H.264 High Profile 비디오 압축
- 양방향 오디오 지원
- 라이브 및 재생모드에서 HDMI & VAG 출력
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- HDD S.M.A.R.T

## 외관도

단위 : mm



## 주요사양

AT-0815R			
비디오	입력	채널	8채널
		신호형식	NTSC/PAL, AHD 3.0, HD-TVI 3.0
	출력	메인모니터	HDMI and VGA(Max. 1080)
서브모니터		CVBS or SPOT	
오디오	입력 및 출력	4라인 입력 & 1라인 출력	
	양방향 오디오	Local Audio ↔ Network Client	
알람	센서입력	4채널	
	알람출력	1채널	
녹화	압축방식	H.264(High Profile L4.2)	
	4M	10fps/ch	
	3M	13fps/ch	
	2M	15fps/ch	
	1M	30fps/ch	
	960H	30fps/ch	
	녹화모드	연속 / 예약 / 동작감지 / 센서 / 수동	
	사전녹화	최대 20분	
재생	이벤트녹화	최대 60초	
	검색	파노라마, 동작감지, 지정시간/검색, 이벤트, 기록보관, 시스템기록	
	다중화면재생	1,4,9,1+7 분할 화면	
저장	HDD	기본장착	없음
		개별용량	6TB
		최대개수	최대 1개
		e-SATA	-
	USB	전면	1개
		후면	2개
백업	파일형식	AVI(동영상), BMP(정지영상), 나다텔 전용 포맷	
	백업미디어	USB 메모리 스틱 / 네트워크	
	나다텔 전용포맷	백업 시 뷰어프로그램 자동 삽입	
	대용량백업	최대 24시간	
사용자 I/F	입력방식	리모컨, 마우스	
네트워크	시리얼 포트	RS-485	지원
	DDNS	DDNS	DDNS 무료지원
		인터페이스	10/100/1000 Base-TX
네트워크 액세스	듀얼 스트리밍	지원(Max.640x360)	
	웹뷰어	Windows(IE, Chrome, Firefox, Safari)	
	클라이언트 소프트웨어	싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관리시스템	
	원격설정 및 업그레이드	지원	
기능	모바일	아이폰 / 아이패드 / 안드로이드 폰	
	디지털 줌	지원	
	DLS/NTP	지원	
	S.M.A.R.T	지원	
	시스템이벤트	상태점검/시스템재시작/시스템 종료/알람출력/동작감지 HDD 경고->알람 / 경고음출력 / E-mail 알림	
제원	다중언어	지원	
	전원	DC 12V 3A	
	동작온도	5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)	
	중량	2.24Kg	
크기(mm)	300(W) x 53(H) x 252(D)		