

# UH-0813L 하이브리드 보급형 8채널 DVR





## 제품 특징

- 아날로그 카메라 동시 사용가능
- 240fps@720P / 120fps@1080P 녹화 프레임
- HDMI, VGA 동시 영상출력 지원
- 원격녹화, 검색, 재생
- 대용량 외장하드 백업
- 빠른검색 지원(썸네일 스마트 서치 기능)
- 스마트폰 지원 (아이폰 / 안드로이드)
- e-SATA 지원
- HDD S.M.A.R.T

## 외관도

단위 : mm



## 주요사양

UH-0813L			
비디오	입력	채널	8채널
	입력레벨	HD-SDI (1080i50/60, 1080p25/30, 720p25/30/50/60) & NTSC/PAL	
	출력	메인모니터	HDMI and VGA
서브모니터		CVBS or SPOT	
오디오	입력 및 출력	4 라인 입력 & 1 라인 출력	
	오디오 코덱	G.711	
알람	센서입력	4채널	
	알람출력	1출력	
시리얼	RS-232C	-	
	RS-485	지원	
운영방식	펜타 플렉스	실시간 영상 / 재생 / 녹화 / 네트워크 / 백업	
녹화	압축방식	H.264 (High Profile)	
	녹화 해상도	1080P 최대	120fps@1080P
		720P 최대	240fps@720P
		960H 최대	240fps@960H
	녹화 화질 단계	레벨 1~5	
	녹화 방식	연속 / 일정 / 동작감지 / 센서 / 수동	
	동작감지	동작감지 영역 및 감지 감도 설정	
사건녹화	최대 20분		
이벤트녹화	최대 60초		
재생	다중화면 재생	1, 4, 8 분할 화면	
	재생속도	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32	
	검색	빠른검색, 시간바, 이벤트, 처음/마지막, 지정시간, 시스템기록	
백업	파일 형식	AVI(동영상), BMP(정지영상), 나달텔 전용 포맷	
	백업 미디어	USB 드라이브 / 외장 하드 / 네트워크	
	백업시뷰어프로그램삽입	가능	
저장	HDD	개별용량	3TB
		최대개수	최대 2개
		e-SATA	-
	USB	전면	1개
후면		1개	
사용자 I/F	입력방식	리모컨, 마우스	
네트워크	인터페이스	10/100 Base-T	
	DDNS	DDNS 무료지원	
	듀얼스트리밍	지원	
기능	디지털 줌	지원	
	DLS	지원	
	NTP	지원	
	S.M.A.R.T	지원	
	내부경고음	지원	
	다중언어	지원	
	e-Mail 알림	지원	
네트워크 액세스	모바일	아이폰 / 안드로이드	
	웹 뷰어	Windows (IE, Chrome, Firefox, Safari)	
	PC 클라이언트	싱글 / 멀티클라이언트 / 통합관계시스템	
제원	원격설정 및 업그레이드	지원	
	전원	DC 12V 5A	
	동작온도	5℃ ~ 40℃ (보관시 : -10℃ ~ +50℃)	
크기(mm)	중량	1kg	
	크기(mm)	340(W) x 262(H) x 63(D)	